


Munka megnevezése:	
<b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>	
Helyszín:	
9423 Ágfalva, Váci Mihály u. 1. Hrsz.: 484	
Megrendelő:	
Ágfalvi Német Nemzetiségi Önkormányzat Ágfalvi Váci Mihály Általános Iskola 9423 Ágfalva, Soproni út 3.	
Generál tervező:	
<div><div>BluePlan mérnökiroda</div><div></div></div> <div>BluePlan Mérnökiroda Kft. 8000 Székesfehérvár, Budai út 140 1. em. 2.</div>	
Tervezők jegyzéke:	
Építész:	Szabó Szilárd építész tervező, É 19-0425 energetikai szakértő, SZÉS6 19-0425 energetikai tanúsító, TÉ 19-0425  Szajki Mátyás építész tervező É 19-0417 Szabó Péter eredeti építész tervező
Épületgépészet:	Molnár Richárd Épületgépész tervező G-08-01334
Épületvillamosság:	Posta Tamás Villamos tervező VT-08-1029
Tartószerkezet:	Kovács Tamás okl. építőmérnök , T 13-9244  Karsai Dániel okl. építőmérnök munkatárs
Tűzvédelem:	Böröcz István TUJ-08-1198 Csuka Zsolt MMK TUE 08-1203
Rehabilitáció:	Rózsa Sára
Megjegyzés:	
<p>Ezen terv a Tervező szellemi tulajdona, mely szerzői jogvédelem alatt áll!</p> <p>A tervdokumentáció a Tervező írásos hozzájárulása nélkül semmilyen formában nem használható fel!</p> <p>Tervekről vonalzóval méretet venni tilos!</p> <p>A gyártás ill. beszerelés előtt a pontos méreteket a helyszínen ellenőrizni kell!</p> <p>A tervlapokat, a műszaki leírást és a szakági terveket együtt kell kezelni! A munkavédelmi előírások betartása kötelező! A vasbeton szerkezetek a statikai kiviteli tervek szerint készíthetők!</p> <p>Amennyiben a kivitelezés során a tervdokumentációban ellentmondást vagy az általános szakmai szabályokkal ellentétes megoldást tapasztalnak, a Tervezőt értesíteni kell és vele egyeztetett megoldást kell alkalmazni!</p> <p>Jelen kiviteli tervben konkrét gyártmányként meghatározott berendezések és anyagok, meghatározott műszaki színvonalat képviselnek és csak az egyértelmű beazonosítást szolgálják. A kivitelezés során ezzel műszakilag egyenértékű más gyártmányú berendezés ill. anyag is alkalmazható. A típusmeghatározás kizárólag az egyértelmű műszaki színvonal beazonosítását szolgálja.</p>	
tervtípus:	<b>BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ</b>
rajzszám:	<b>KIV-ÉP-K-04.1</b>
rajz neve:	<b>BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ</b>
méretarány:	
dátum:	<b>2020. 08. 12.</b>

# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Nyitásirány	Honszint	Mennyiség
-------------	----------	-----------

<b>B10</b>		
J	földszint	4
<b>4</b>		
B	földszint	5
<b>5</b>		

<b>B11</b>		
J	földszint	1
J	1. emelet	4
<b>5</b>		
B	1. emelet	5
<b>5</b>		

<b>B12</b>		
J	1. emelet	4
<b>4</b>		
B	1. emelet	3
<b>3</b>		

<b>B13</b>		
B	1. emelet	1
<b>1</b>		

<b>B14</b>		
J	földszint	1
<b>1</b>		
B	földszint	1
<b>1</b>		

<b>B15</b>		
J	földszint	1
<b>1</b>		
B	földszint	2
<b>2</b>		

<b>B16</b>		
J	földszint	1
<b>1</b>		
B	földszint	2
<b>2</b>		

<b>B17</b>		
J	földszint	1
<b>1</b>		

<b>B18</b>		
J	1. emelet	1
<b>1</b>		

<b>B19</b>		
B	földszint	1
<b>1</b>		

Nyitásirány	Honszint	Mennyiség
-------------	----------	-----------

<b>B20</b>		
J	földszint	4
J	1. emelet	1
<b>5</b>		
B	földszint	6
B	1. emelet	3
<b>9</b>		

<b>B22</b>		
J	1. emelet	2
<b>2</b>		
B	1. emelet	2
<b>2</b>		

<b>B23</b>		
J	földszint	1
<b>1</b>		

<b>B25</b>		
J	földszint	2
<b>2</b>		
B	földszint	1
<b>1</b>		

<b>B30</b>		
J	földszint	3
J	1. emelet	2
<b>5</b>		
B	földszint	4
B	1. emelet	1
<b>5</b>		

<b>B42</b>		
J	1. emelet	1
<b>1</b>		

<b>B50</b>		
B	földszint	1
<b>1</b>		

<b>B51</b>		
J	földszint	1
<b>1</b>		

<b>B55</b>		
J	földszint	1
<b>1</b>		


<b>B65</b>		
J	földszint	1
<b>1</b>		

<b>B72</b>		
B	1. emelet	1
<b>1</b>		
		<b>76</b>


# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B10
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt típus	típus szerkezet
Névleges méret (m)	1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet	10 cm vastag szerelt válaszfal
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe	fehér
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár	PZ zár
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés	---
Ajtócsukó	---
Hanggátlás	Az alaprajzon jelölt nyílászárók min 27 dB hanggátlási értékkel kell rendelkezzenek
Egyéb kiegészítő	
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!
Mennyiség (db)	9
	---

Nyílás oldali nézet




BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B11	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,00×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	15 cm vastag szerelt válaszfal	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	Az alaprajzon jelölt nyílászárók min 27 dB hanggátlási értékkel kell rendelkezzenek	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	10	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 4. oldal		


BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B12
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó
Javasolt típus	típus szerkezet
Névleges méret (m)	1,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet	17 cm vastag szerelt válaszfal
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe	fehér
Szárnny	lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárnny felületkezelése	acéllemez felülettel
Szárnny színe	RAL 9001 krémfehér
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár	PZ zár
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés	---
Ajtócsukó	---
Hanggátlás	Az alaprajzon jelölt nyílászárók min 27 dB hanggátlási értékkel kell rendelkezzenek
Egyéb kiegészítő	
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!
Mennyiség (db)	7
	---


Nyílás oldali nézet




# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B13	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,00×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	17 cm vastag szerelt válaszfal	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	acéllemez felülettel	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	ragasztott biztonsági üveg	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	min 27 dB	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 6. oldal		

# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


Konszignációs jel	B14	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,00×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	24 cm vastag meglévő téglafalazat	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	min 27 dB	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	2	
	---	
Nyílás oldali nézet		
		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		KIV-ÉP-K-04 7. oldal

# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


Konszignációs jel	B15	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,00×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	30 cm vastag vázkerámia / meglévő téglafalazat	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	Az alaprajzon jelölt nyílászárók min 27 dB hanggátlási értékkel kell rendelkezzenek	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	3	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 8. oldal		




# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B16	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,00×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	45 cm vastag meglévő téglafalazat	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	3	
	---	
Nyílás oldali nézet		
		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		KIV-ÉP-K-04 9. oldal


# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B17	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó - akadálymentes mosdó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,00×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	30 cm vastag vázkerámia falazat	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárnny	Speciális PU habbetét	
Szárnny felületkezelése	Getalit 2,0 HPL felület, élvédelemmel: 3 oldali takart műanyag rátét	
Szárnny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	WC zár	
Küszöb	---	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő	ajtó belső oldali behúzó, rm. fogantyú 300 mm hosszú	
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet		
		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		KIV-ÉP-K-04 10. oldal


BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B18		
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó - akadálymentes mosdó		
Javasolt típus	típus szerkezet		
Névleges méret (m)	1,00×2,10		
Kapcsolódó szerkezet	17 cm vastag szerelt válaszfal		
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető		
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás		
Tok színe	fehér		
Szárnny	Speciális PU habbetét		
Szárnny felületkezelése	Getalit 2,0 HPL felület, élvédelemmel: 3 oldali takart műanyag rátét		
Szárnny színe	RAL 9001 krémfehér		
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal		
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs		
Zár	WC zár		
Küszöb	---		
Üvegezés	---		
Ajtócsukó	---		
Hanggátlás	---		
Egyéb kiegészítő	ajtó belső oldali behúzó, rm. fogantyú 300 mm hosszú		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!		
Mennyiség (db)	1		
	---		
Nyílás oldali nézet			
			


# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B19	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,00×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	30 cm vastag vasbeton falazat	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárnny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárnny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárnny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet		
		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		KIV-ÉP-K-04 12. oldal


# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B20	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	0,90×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	10 cm vastag szerelt válaszfal	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	14	
	---	
Nyílás oldali nézet		
		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		KIV-ÉP-K-04 13. oldal


# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B22		
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó		
Javasolt típus	típus szerkezet		
Névleges méret (m)	0,90×2,10		
Kapcsolódó szerkezet	17 cm vastag szerelt válaszfal		
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető		
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás		
Tok színe	fehér		
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét		
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL		
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér		
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal		
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs		
Zár	PZ zár		
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)		
Üvegezés	---		
Ajtócsukó	---		
Hanggátlás	---		
Egyéb kiegészítő			
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!		
Mennyiség (db)	4		
	---		
Nyílás oldali nézet			
			
Munka megnevezése:		Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában	
		KIV-ÉP-K-04 14. oldal	

# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


Konszignációs jel	B23	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	0,90×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	10 cm vastag szerelt válaszfal	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	Speciális PU habbetét	
Szárny felületkezelése	Getalit 2,0 HPL felület, élvédelemmel: 3 oldali takart műanyag rátét	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	WC zár	
Küszöb	rozsdamentes küszöb	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 15. oldal		

# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ


Konszignációs jel	B25	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	0,90×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	30 cm vastag vázkerámia / meglévő téglafalazat	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	3	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 16. oldal		




# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B30	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	0,75×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	10 cm vastag szerelt válaszfal	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárnny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárnny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárnny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	10	
	---	
Nyílás oldali nézet		
		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		KIV-ÉP-K-04 17. oldal


# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B42	
Megnevezés	egyszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,40×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	17 cm vastag szerelt válaszfal	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 18. oldal		


# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B50	
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,50×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	10 cm vastag szerelt válaszfal	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 19. oldal		


# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B51	
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,50×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	15 cm vastag szerelt válaszfal	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	ragasztott biztonsági üveg	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet	<div></div>	
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 20. oldal		

# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B55	
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,50×2,10	
Kapcsolódó szerkezet	30 cm vastag vázkerámia falazat	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 21. oldal		

# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B65	
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó	
Javasolt típus	típus szerkezet	
Névleges méret (m)	1,80×2,40	
Kapcsolódó szerkezet	30 cm vastag vázkerámia falazat	
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető	
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás	
Tok színe	fehér	
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét	
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL	
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér	
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal	
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs	
Zár	PZ zár	
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)	
Üvegezés	---	
Ajtócsukó	---	
Hanggátlás	---	
Egyéb kiegészítő		
Megjegyzés	Gyártás előtt a méretek a helyszínen ellenőrizendők!	
Mennyiség (db)	1	
	---	
Nyílás oldali nézet		
Munka megnevezése: <b>Infrastruktúra-fejlesztés az Ágfalvi Váci Mihály Iskolában</b>		
KIV-ÉP-K-04 22. oldal		

# BELSŐ NYÍLÁSZÁRÓ KONSZIGNÁCIÓ

Konszignációs jel	B72
Megnevezés	kétszárnyú nyíló ajtó
Javasolt típus	típus szerkezet
Névleges méret (m)	2,00×2,10
Kapcsolódó szerkezet	17 cm vastag szerelt válaszfal
Tok	acél tokszerkezet; utólag elhelyezhető
Tok felületkezelése	1 rtg. alapozó, 2 rtg. mázolás
Tok színe	fehér
Szárny	lyukfuratolt faforgácslap betét
Szárny felületkezelése	dekorfóliázott CPL/HPL
Szárny színe	RAL 9001 krémfehér
Vasalat	rendszer nyíló vasalat, fix pántokkal
Kilincs kívül/belül	rm. acél kilincs/rm. acél kilincs
Zár	PZ zár
Küszöb	normál küszöb (max. 20 mm magas)
Üvegezés	ragsztott biztonsági üveg
Ajtócsukó	---
Hanggátlás	---
Egyéb kiegészítő	
Megjegyzés	---
Mennyiség (db)	1
	---

Nyílás oldali nézet

